



Prodotto: Pack line Print NO PVC

CARATTERISTICA		UNITA'	METODO	VALORE TOLL.	
COLORE		/		Neutro	
SPESSORE		µm		16	±10%
LUNGHEZZA		m		1500	±1,5%
FASCIA		mm		250-900	±5mm
DIAMETRO INTERNO		mm		76	
PROPRIETA' MECCANICHE		UNITA'	METODO	VALORE	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE	LONG MD	N/mm ²	ASTM D882	30	
	TRASV TD	N/mm ²		24	
TENSIONE DI ALLUNGAMENTO	LONG MD	%	ASTM D882	268	
	TRASV MD	%		473	
PROPRIETA' DI PERMEABILITA'		UNITA'	METODO	VALORE	TOLL.
TRASMISSIONE DELL'OSSIGENO		cm ³ /m ² .24h.bar	ISO 15105-2 (23°C; 0% RH)	27000	±20%
TRASMISSIONE DEL DIOSSIDO DI CARBONIO		cm ³ /m ² .24h.bar	ISO 15105-2 (23°C; 0% RH)	121000	±20%
TRASMISSIONE DEL VAPORE ACQUEO		g/m ² .24h.bar	ISO 2528 (23°C; 75% RH)	25	±20%
UTILIZZO		AUTOMATICO			

Concorezzo, 13/04/2016